



# Cubee Series

## 15吋觸控POS系統



支援VESA安裝



隱藏式電源供應器



便利的使用介面



支援投射式電容觸控技術



抽取式系統核心及硬碟設計，方便產品服務及升級



## 規格表

產品型號	Cubee Series	
	C-615	C-815
<b>顯示器</b>		
螢幕尺寸	15" TFT LCD顯示器	
最高解析度	1024 x 768 (預設)	
亮度	250 cd/m <sup>2</sup>	
觸控面板	電阻式或投射式電容	
<b>系統規格</b>		
處理器	Intel® Atom™ D525 1.8GHz(雙核心)	Intel® Celeron® 1.6GHz Intel® Core™ i3 up to 2.1GHz
記憶體	DDR3 RAM*2 slots, Max. 4GB	DDR3 RAM*2 slots, Max. 8GB
儲存設備	2.5"硬碟(HDD)或2.5"快閃儲存(SSD) SATA DOM	
電力需求	外接式DC電源供應器. AC 100V-240V 國際通用電壓範圍適用	
相容作業系統	Windows XP / WEPOS / POSReady 2009/ Windows 7/ POSReady 7 / Linux Kernel 2.6 或以上	Windows XP / WEPOS / POSReady 2009/ Windows 7/ POSReady 7/ Windows 8.1/ Linux Kernel 2.6 或以上
產品尺寸 (長*寬*深)	高度: 300mm 寬度: 348mm 腳座深度: 218mm	
產品重量	6.7Kg / 4.7Kg (不含腳座)	
壁掛功能	VESA 75*75mm 相容	
認證與安規	CE/FCC/CCC/CB/BSMI/LVD	
操作溫度	0°C to 40°C	
儲存溫度	-25°C to 70°C	
<b>連接與擴充</b>		
LPT並列埠	選配	
串列埠(帶電)	3*DB9 COM, 1*RJ45 COM	
USB2.0埠	6	
Gigabit 乙太網路	1	
音訊輸出	1	
PS/2 鍵盤埠	1	
VGA埠	1	
RJ12 錢箱埠 (12V/24V)	1	1 (支援雙錢櫃)
DC12V 電源輸出	1	1

## 選配



LCM/VFD 客戶顯示器



10.4" /12.1"  
LCD 第二顯示螢幕



整合式刷卡機



整合式條碼掃描器